



ESTRUTURA
PARAFUSOS

CATALOGO

LINHA A325

PORCA SEXTAVADA PESADA ASTM A194 GRAU 2H

DIÂMETRO	ROSCA (F.P.P.)	CHAVE	EMBALAGE M (PÇ)
1/2"	13 UNC	7/8"	500
5/8"	11 UNC	1.1/16"	250
3/4"	10 UNC	1.1/4"	250
7/8"	9 UNC	1.7/16"	100
1"	8 UNC	1.5/8"	100

ARRUELA LISA ASTM F436 TIPO 1

DIÂMETRO	EMBALAGEM (PÇ)
1/2"	1000
5/8"	1000
3/4"	500
7/8"	500
1"	200



PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO

PESADO ASTM A325 TIPO 1

DIÂMETRO	1/2"		5/8"		3/4"		7/8"		1"	
ROSCA (F.P.P.)	13 UNC		11 UNC		10 UNC		9 UNC		8 UNC	
CHAVE	7/8"		1.1/16"		1.1/4"		1.7/16"		1.5/8"	
COMPRIMENTO MÍNIMO DE ROSCA	1.1/4"		1.1/2"		1.1/2"		2"		2.1/4"	
COMPRIMENTO TOTAL	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)	TIPO DE ROSCA	EMB. (PÇ)
1.1/4"	TOTAL	500*	TOTAL	250*	TOTAL	150*	-	-	-	-
1.1/2"	PARCIAL	400*	TOTAL	250*	TOTAL	150*	-	-	-	-
1.3/4"	PARCIAL	400*	PARCIAL	250*	PARCIAL	150*	TOTAL	100*	-	-
2"	PARCIAL	300*	PARCIAL	200*	PARCIAL	150*	TOTAL	100*	TOTAL	50
2.1/4"	PARCIAL	300*	PARCIAL	200*	PARCIAL	100*	PARCIAL	100*	TOTAL	50
2.1/2"	PARCIAL	300*	PARCIAL	200*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
2.3/4"	PARCIAL	300*	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3"	PARCIAL	250*	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3.1/4"	-	-	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3.1/2"	-	-	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
3.3/4"	-	-	PARCIAL	150*	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
4"	-	-	PARCIAL	100*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
4.1/4"	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	50*	PARCIAL	50
4.1/2"	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	50*	PARCIAL	25
4.3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	25
5"	-	-	-	-	-	-	-	-	PARCIAL	25

*Todos os itens são fornecidos com revestimento zincado a fogo ou zincado branco, nas quantidades informadas nas tabelas e unitariamente. A linha

ASTM A325 segue, como parâmetro de aperto, a tabela 16 da ABNT NBR 8800.

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	AÇO MÉDIO CARBONO COM TÊMPERA E REVENIDO		
ACABAMENTO	ESPESSURA DE CAMADA	RESISTÊNCIA À CORROSÃO	
		SALT- SPRAY ¹	KESTERNIC H ²
ZINCADO A FOGO	50 MICRA	N/A ³	N/A ³
ZINCADO BRANCO	5 MICRA	48 HORAS	N/A ³

- Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094 e DIN 50021 (corrosão vermelha).

- Norma DIN 50018 (admitindo 15% de corrosão vermelha na cabeça do parafuso).

– Teste não aplicável.

A linha ASTM A325 segue, como parâmetro de aperto, a tabela 16 da ABNT NBR 8800.



ESTRUTURA
PARAFUSOS

Nosso muito obrigado.



ESTRUTURA PARAFUSOS



(11) 91065-4609



vendas@a325.com.br



www.a325.com.br